



- ・インターロッキングブロック充填用です。厚さ60mmのブロックが厚さの切断加工なしに使用できます。
- ・ステンレスL目地付です。
- ・フタにはローラーが有りスライド開閉式になっております。
- ・パッキン付が標準です。

品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
9	六角Uナット	2	SUS304		M10
8	六角ボルト	2	SUS304		M10×L22
7	カラー	2	SUS304		Φ14×L8.5
6	ローラー	2	ナイロン		
5	パッキン	1	クロロプレンゴム		
4	キャップ	2	SUS304		
3	目地	一式	SUS304		
2	枠	1	FC200	CSコート	
1	フタ	1	FCD500-7	CSコート	

破壊荷重	200KN以上 (20,409kgf以上) 圧子φ330	安全荷重	50KN (5,103kgf)
------	------------------------------------	------	--------------------

第三角法	担当	年月日	尺度	品名	インターロッキングブロック充填用化粧鉄蓋 簡易密閉形 ステンレスL目地 ローラーズライド開閉式 重荷重用	図番	LQ82170004	
	製図	武田						'19.1.18
	検図	伊藤						'19.1.18
承認	伊藤	'19.1.18	1/5	型式	MSID-1NHS-350	株式会社中部コーポレーション		