



詳細図

仕様

- <oct-Gs> GRスクリーン(一般用) SGRS-※※S
- 材質: SUS304
- ステンレス製グレーチング
- 材質: SUS304
- ステンレス製受枠 ST-1M
- 材質: ステンレス型材(SUS304)
- アンカー: SPCC(黒染め)

※注記

グレーチングは受枠から1.5mm程度飛び出します。
GRスクリーンの上には直接乗らないでください。

溝幅	型式記号	A	B	質量(kg/枚)	適用受枠	
450	SGRS-45S	510	500	4.6	ST-1M	
400	SGRS-40S	460	450	4.2		
350	SGRS-35S	410	400	3.7		
300	SGRS-30S	360	350	3.3		
250	SGRS-25S	310	300	2.9		
200	SGRS-20S	260	250	2.4		
150	SGRS-15S	210	200	2.0		
100	SGRS-10S	160	150	1.5		
溝幅	型式記号	A	B	質量(kg/枚)		適用受枠

■適用蓋: CSB/CSNB/EP4/EX4 P=30,22,15
EP3/EX3 P=28.3,20.7,14

△					第三	担当	年月日	尺度	名称	oct-Gs<オクト・ジーズ>	図番	DW62040001
△					製図	近藤	'23.6.1	1/10	GRスクリーン<ステンレス製・ステンレスグレーチング用 一般用>	SGRS-※※S	株式会社 中部コーポレーション	
△					検図	"	"	(A3)				
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	承認	近藤	'23.6.1					