



断面詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
 SIK 532 P=15
 材質;SUS304(熱間圧延材)
 表面処理;電解研磨仕上
 ステンレス製受枠 ST-1-32M
 材質;ステンレス型材(SUS304)
 ;アンカー-SPCC(黒染め)

600x600	SIK 532-600	660	660	650	650	32	6	30.5	T-2	ST-1-32M
500x500	SIK 532-500	560	560	550	550		5	21.8	T-2	
450x450	SIK 532-450	510	510	500	500		4	16.2	T-6	
400x400	SIK 532-400	460	460	450	450		4	13.6	T-14	
350x350	SIK 532-350	410	410	400	400		3	10.6	T-14	
300x300	SIK 532-300	360	360	350	350		3	8.1	T-20	
250x250	SIK 532-250	310	310	300	300		2	5.8	T-20	
樹穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠

記号	△				第三	担当	年月日	尺度	名称	ステンレス製グレーチング	図番	AD82040066-3			
	③	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤	製図	伊藤	'04.4.20					品名	本体; SIK532 P=15/受枠; ST-1-32M	株式会社 中部コーポレーション
	△	樹穴□500・□600追加	'19.6.27	田中	近藤	検図	平野	"							
		変更内容・理由	年月日	担当	承認	承認	川瀬	"							

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。