



(単位: mm)

100	Rc4 (113.0)	253	160	123	60	最小91~109	5.0
75	Rc3 (87.9)	230	125	96	60	最小81~105	5.0
50	Rc2 (59.6)	195	85	65	50	最小71~89	4.0
呼称	d1 (ねじ基準径)	A	B	C	H	h	T

9	円筒	1	SGP	CSコート	
8	防水受けつば	1	FC150	CSコート	COB防水皿
7	ヒートン	1	SUS304		
6	リング	1	SUS304		
5	鎖 (マンテルチェーン)	1	SUS304		L=750
4	Oリング	各1	NBR		共栓用, 補助栓用
3	補助栓	1	SCS13		
2	共栓	1	SCS13		
1	受枠	1	SCS13		
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

- ねじ部d1は、JIS B 0203 (管用テーパードネジ) に準拠しています。
- 上部金具は、SNA-S浴槽用排水金具です。
- 品番①②③の合わせ面が取扱い及び施工等により変形して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- 受枠と共栓、補助栓の嵌合部はテーパード部の食い込みにより密着していますが構造上、完全に水漏れを防ぐことはできません。
- 品番⑨円筒の長さ 呼称50・・・L=50
呼称75,100・・・L=60

第二角法	担当	年月日	尺度	品名	ステンレス浴槽用排水金具 防水層用 ねじ込み式	図番	LT02110001	
	製図	武田	'20.2.17					1/3
	検図	伊藤	'20.2.17					
承認	伊藤	'20.2.17		型式	SNAB (SU)	株式会社 中部コーポレーション		