



鋼製カラー舗装用溝蓋 TF-1-20
材質；銅製
表面処理；溶融亜鉛めっき

鋼製U字溝用受枠 GL-CT-18
材質；銅製
表面処理；錆止め塗装 または
溶融亜鉛めっき
(ボルト類は電気めっき)

※通常は車が乗らない場所でご使用ください。
 ※幅決め材は取り外し不可です。
 ※U字溝上部と受枠下部の隙間は
 コンクリート等で埋めてください。
 ※六角ボルトはコンクリート等で
 確実に固定してください。

△5	幅決め材位置変更	'24.12.13	後藤	近藤	第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当 西村	年 月 日 '16.3.17	尺 度 1/6	名 称	JIS U型側溝 180用 適用荷重 歩道用	図 番	BP3318K078-5	株式会社 中部コーポレーション
△4	仕様変更	'24.7.22	小森	近藤										
△3	更新	'23.8.30	朱	後藤										
△2	仕様変更	'20.3.30	小森	近藤										
△1	受枠天端からU字溝天端の寸法追加	'19.7.31	加藤	後藤										
記 号	変 更 内 容 ・ 理 由	年 月 日	担 当	承 認										



鋼製カラー舗装用溝蓋 TF-1-20
材質；鋼製
表面処理；溶融亜鉛めっき

鋼製U字溝用受枠 GL-CT-18R
材質；鋼製
表面処理；錆止め塗装 または
溶融亜鉛めっき
(ボルト類は電気めっき)
(ボルト：緩み止め剤付)

- ※通常は車が乗らない場所でご使用ください。
- ※幅決め材は取り外し不可です。
- ※J字溝上部と受枠下部の隙間は
コンクリート等で埋めてください。
- ※コの字金具はコンクリート等で
確実に固定してください。

△5	幅決め材位置変更	'24.12.13	後藤	近藤	特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。
△4	仕様変更	'24.7.22	小森	近藤	
△3	更新	'23.8.30	朱	後藤	
△2	仕様変更	'20.3.30	小森	近藤	
△1	受枠天端からU字溝天端の寸法追加	'19.7.31	加藤	後藤	
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	JIS U型側溝 180用 適用荷重 歩道用	図 番	BR5318G327-5
	製 図	後藤	'18.5.18	1/6				
	検 図							
	承認	小野	〃		品 名	銅製カラー舗装用溝蓋 銅製U字溝用受枠（締付ボルト内側仕様）	株式会社 中部コーポレーション	