



ベアリングバー 詳細図

|    |          |           |         |         |         |      |    |          |      |    |                     |              |                 |
|----|----------|-----------|---------|---------|---------|------|----|----------|------|----|---------------------|--------------|-----------------|
| 1  | 蓋        | 17.5 kg/枚 | SS400   | 溶融亜鉛めっき | ギザギザタイプ |      |    |          |      |    |                     |              |                 |
| 品番 | 名称       | 質量        | 材質      | 表面処理    | 備考      |      |    |          |      |    |                     |              |                 |
| △  |          |           |         |         |         | 第三角法 | 担当 | 年月日      | 尺度   | 名称 | 側溝用細目U字溝用スチールグレーチング | 図番           | SSCADC0024-1    |
| △  |          |           |         |         | 製図      |      | 朱  | '18.8.17 | 1/10 |    |                     |              |                 |
| △  | 仕上がり寸法変更 |           | '22.1.6 | 楊       | 後藤      |      | 検図 | 胡        | "    |    | 品名                  | 蓋：VIHU325-24 | 株式会社 中部コーポレーション |
| 記号 | 変更内容・理由  |           | 年月日     | 担当      | 承認      | 承認   | 西村 | "        |      |    |                     |              |                 |

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。