適用荷重

横断：T−25用

側溝：T−25用













ベアリングバー　詳細図

| 品番 | 名称 | 質量 | 材質 | 表面処理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 受枠：GTZ−1−55<br>受枠：GT−1−55 | 11.1 kg/本 | SS400 | 溶融亜鉛めっき<br>錆止め塗装(黒) | |
| 1 | 蓋 | 104.6 kg/2枚 | SS400 | 溶融亜鉛めっき | ギザギザタイプ |

| 記号 | 変更内容。理由 | 年月日 | 担当 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| 1 | 受枠：GTZ−1追加 | ’26.9.1 | 小森 | 近藤 |

第三角法

| | 担当 | 年月日 |
|---|---|---|
| 製図 | 李 | ’18.7.17 |
| 検図 | 胡 | 〃 |
| 承認 | | |

尺度 1/10

| | |
|---|---|
| 名称 | 横断溝。側溝用細目スチールグレーチング |
| 品名 | 蓋：VG1HA755−5.5<br>受枠：GT(Z)−1−55 |
| 図番 | SSAADM0055−1 |

株式会社 中部コーポレーション