



詳細図

仕様

- <oct-Gs> GRスクリーン(一般用) ZGRS-※※S
- 材質: 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき銅板
- ステンレス製グレーチング
- 材質: SUS304
- ステンレス製受枠 ST-1M
- 材質: ステンレス型材(SUS304)
- アンカー: SPCC(黒染め)

※注記

グレーチングは受枠から1.6mm程度飛び出します。  
GRスクリーンの上には直接乗らないでください。

溝幅	型式記号	A	B	質量(kg/枚)	適用受枠	
450	ZGRS-45S	510	500	5.1	ST-1M	
400	ZGRS-40S	460	450	4.6		
350	ZGRS-35S	410	400	4.1		
300	ZGRS-30S	360	350	3.6		
250	ZGRS-25S	310	300	3.1		
200	ZGRS-20S	260	250	2.6		
150	ZGRS-15S	210	200	2.1		
100	ZGRS-10S	160	150	1.6		
溝幅	型式記号	A	B	質量(kg/枚)		適用受枠

■適用蓋: CSB/CSNB/EP4/EX4 P=30,22,15  
EP3/EX3 P=28.3,20.7,14

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	第三角法	製図	近藤	年月日	'23.6.1	尺度	1/10	名称	oct-Gs<オクト・ジーズ> GRスクリーン<高耐食めっき銅板製・ステンレスグレーチング一般用>	図番	DW62040002
						検図	"		"		(A3)	品名	ZGRS-※※S	株式会社 中部コーポレーション	
						承認	近藤		'23.6.1						