


固定部拡大図



呼称750・900取手

(単位: mm)

900N	1020	950	900	15	60	13.0	930	200KN以上 (20,409 kgf以上)
750N	870	800	750	15	55	12.0	785	
600N	690	640	600	15	55	10.0	618	
500N	590	540	500	15	55	9.0	525	
450N	540	490	450	13	55	8.0	477	
350N	440	390	350	13	55	7.0	373	100KN以上
300N	390	340	300	13	55	6.0	343	
呼称	A	B	C	D	H	t	P	破壊荷重

- \* t寸法は有効肉厚を示します。
- \* フサリ付もあります。
- \* 破壊荷重は呼称300は圧子φ170、呼称350以上は圧子φ330による数値です。
- \* 呼称750・900の品番4~7の個数は各6ヶです。
- \* 総質量25,000kgまでの車輛が通行する敷地内(公道を除く)に使用できます。

7	パッキン	クロロレン	4		
6	座金	SUS304	4		
5	六角袋ナット	SUS304	4		M12
4	スタットボルト	SUS304	4		M12
3	丸パッキン	クロロレン	1		
2	枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	製 図	伊藤	20.1.31	尺 度	-	名 称	ボルト固定式ハイグリップマンホールカバー 密閉形 重荷重用	図 番	CS52060017
	検 図	伊藤	20.1.31						
	承 認	江上	20.1.31	品 名	CDW-1 (旧品名: WDN-1)	株式会社 中部コーポレーション			