






X部
呼称300.350.400.500

A-A断面図

- * t寸法は有効肉厚を示します。
- * クサリ付が標準です。
- * 破壊荷重は圧子φ150による数値です。
- * サイズ300.350.400.500は図中のX部に示すように、ツバがありません。
- * 本図はサイズ600を示します。

600N	690	645	600	714	45	696	5.0	600	20KN以上 (2.041kgf以上)
500N	570	545	500	—	45	—	5.0	600	
450N	540	495	450	564	45	546	5.0	600	
400N	470	445	400	—	45	—	5.0	400	
350N	420	395	350	—	45	—	5.0	400	
300N	370	345	300	—	45	—	5.0	400	
呼称	A	B	C	D	H	P	t	クサリ長さ	破壊荷重

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ハイグリップマンホール 水封形 軽荷重用	図 番	CSC2060008
	製 図	太田	19.11.15	—	品 名	CMHR-2 (旧品名: HNR-2)	株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	伊藤	19.11.15					
	承認	伊藤	19.11.15					

クサリなし					
2	枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FC200	1	CSコート	
品番	品 名	材 質	個数	表面処理	備考