



(単位: mm)

※150	163.830	155	186	6.5	30	10	18	5.0	163.830	162	330	73	30	6.5	55	65~82
※125	138.430	131	161	6.5	30	10	18	4.5	138.430	137	305	74	31	6.5	56	65~82
100	113.030	105	136	6.5	28	11	16	4.0	113.030	111	270	70	27	6.0	52	62~79
75	87.884	81	111	6.5	28	11	15	3.5	87.884	87	245	66	23	6.0	48	62~79
65	75.184	68	96	6.5	28	11	15.5	3.5	75.184	74	230	64	21	5.5	46	62~79
50	59.614	53	81	6.5	24	10	12	3.0	59.614	59	210	61	18	5.5	43	59~76
40	47.803	42	66	6.5	24	10	12	3.0	47.803	47	190	58	15	5.0	40	59~76
呼称	d1 ねじ基準径	D1	A	B	C	L1	L2	t	d2 ねじ基準径	D2	H	J	L3	T	h1	h2 (調節管L=60の場合)

- \*ねじ部d1は、JIS B 0202(管用平行ねじ)による。
- \*ふたのねじ部は、JIS B 0202(管用平行ねじ)による。
- \*ねじ部d2は、JIS B 0203(管用テーパねじ)による。
- \*品番5調節管は付属しません。
- \*呼び125,150はJCW203の規格品ではありません。
- \*上部金具はCOA-FSNです。

6	止めボルト	3	SWRM	エコーメッキ	M6
5	調節管	—	—	—	オプション
4	防水受けつば	1	FC150	CSコート	COB-A防水皿
3	パッキン	1	クロロブレンゴム	—	
2	金具枠	1	SCS13	—	
1	ふた	1	SCS13	—	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三角法	担当	年月日	尺度	品名	ステンレス床掃除口 防水層用	図番	LR02110001	
	製図	中村	'18.5.15	型式		COB-A(SU)		株式会社中部コーポレーション
	検図	伊藤	'18.5.15					
承認	伊藤	'18.5.15						