






仕 様

- ステンレス製排水用蓋
CSP-C-
- 材質;ステンレスプレート
(SUS304-HL仕上)
クリップ付
- ステンレス製ピット受枠 PS-3.5M
- 材質;ステンレス型材 (SUS304)
;クッション材-塩ビ系ゴム
;アンカー-SGHC



※ サイズにより排水穴数が変わります。
※ 本図は補強付きを示します。サイズにより補強材付き・無しがあります。

300	CSP-C-300S	366	350	3	付き	5 x 6	4.7	PS-3.5M
250	CSP-C-250	316	300		-	5 x 5	3.3	
200	CSP-C-200	266	250		-	5 x 4	2.8	
150	CSP-C-150	216	200		-	5 x 3	2.3	
100	CSP-C-100	166	150		-	5 x 2	1.7	
ピット幅	型 式 記 号	A	W	t	補 強 材	排水穴数 (横x縦)	質量 (kg/枚)	適用受枠

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	図 番	AH32030002
△						製 図	小森	'08.3.15	1/10			
△						検 図	小森	”				
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	'08.7.8		品 名	本体 CSP-C- / 受枠 PS-3.5M	株式会社 中部コーポレーション

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。