



実容量:65L 許容流入流量:48.75L/min 3槽式

品番	品名	材質	数量	備考
9	目地	SUS304	一式	FB-5×15
8	蓋(縞鋼板)	SS400	3	錆止め塗装(黒)
7	トラップ管	硬質塩ビ	1	
6	流出口	SUS304	1	内ネジソケット: 80A
5	流入口	SUS304	1	内ネジハーフソケット: 80A
4	固定仕切板	SUS304	1	t=1.5
3	可動仕切板	SUS304	2	t=1.5
2	ストレーナー	SUS304	1	t=0.8(φ4×7P)
1	本体	SUS304	1	t=3.0

※ 流出口方向を
ご指示下さい。

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	第三角法	担当	年月日	尺度	名称	品名	図番	備考
△						上川	'11.5.31	1/10	-	SUS製シンダーコンクリート埋設用側溝式グリース阻集器(蓋:SS製) CTSG-65LP 実容量:65L 3槽式	SK6225U026-1	
△						川瀬	"					
△						川瀬	"					
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	第三角法	川瀬	"				株式会社 中部コーポレーション	

特記事項・・・指示無き製作基準は製品規格による。