



実容量:65L 許容流入流量:48.75L/min 3槽式

品番	品名	材質	数量	備考
9	目地	SUS304	一式	FB-5×15
8	蓋(縞鋼板)	SS400	3	錆止め塗装(黒)
7	トラップボックス	硬質塩ビ	1	
6	流出口	SUS304	1	内ネジソケット: 80A
5	流入口	SUS304	1	
4	固定仕切板	SUS304	1	t=1.5
3	可動仕切板	SUS304	2	t=1.5
2	ストレーナー	SUS304	1	t=0.8(φ4×7P)
1	本体	SUS304	1	t=3.0

※ 流出口方向を
ご指示下さい。

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	第三角法	担当	年月日	尺度	名称	品名	図番	備考
△						上川	'11.5.31	1/10	-	SUS製シンダーコンクリート埋設用側溝式グリース阻集器(蓋:SS製) CTSG-65LU 実容量:65L 3槽式	SK6225U021-1	
△	流入口・流出口の表記変更	'14.6.9	黒田	近藤		川瀬	"					
△	変更内容・理由	年月日	担当	承認		川瀬	"					株式会社 中部コーポレーション

特記事項・・・指示無き製作基準は製品規格による。