



(単位: mm)

150	Rc6(163.8)	330	55	6.5	G6(163.8)	180	167	26	5.5	61~78
125	Rc5(138.4)	305	56	6.5	G5(138.4)	155	142	26	4.5	61~78
100	Rc4(113.0)	270	52	6.0	G4(113.0)	130	117	22	3.5	57~74
75	Rc3(87.9)	245	48	6.0	G3(87.9)	100	87	22	3.5	57~74
65	Rc2 1/2(75.2)	230	46	5.5	G2 1/2(75.2)	90	77	22	3.0	57~74
50	Rc2(59.6)	210	43	5.5	G2(59.6)	70	57	20	2.5	55~72
40	Rc1 1/2(47.8)	190	40	5.0	G1 1/2(47.8)	60	47	20	2.5	55~72
呼称	ネジ径d1	A	H1	T	ネジ径d2	B	C	H2	t	h (調節管L=60の場合)

5	止めボルト	3	SWRM	1:100×t	M6
4	調節管	1	—	—	オプション
3	防水受つば	1	FC150	CSコート	COB-A防水皿
2	ストレーナ	1	SCS13	—	
1	受枠	1	SCS13	—	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

・d1ネジ部はJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。

・d2ネジ部はJIS B 0202(管用平行ねじ)に準拠しています。

・品番4の調節管は付属しません。

・上部金具はD-SN型金具です。

第二角法	製図	担当	年月日	尺度	品名 ステンレス排水金具 防水層用	型式 DB-A(SU)	図番 LR02110002
	検図	伊藤	'18.5.15	—			
	承認	伊藤	'18.5.15	—			
							株式会社中部コーポレーション