





- * ネジ部dはJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。
- * 防水層の張り掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し作業がより確実に出来ます。
- * 品番5の止めビスのサイズは呼称75～100はM6×12L、呼称125～150はM6×14Lです。
- * 露出防水としてもご使用できます。
- * 防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。

(単位:mm)

150	163.8	198	160	12	27	50	310	254	65.0
125	138.4	180	125	12	26	44	280	186	55.0
100	113.0	155	100	11	23	40	260	172	47.5
75	87.9	130	84	11	20	35	230	155	35.5
呼称	ネジ径d	A	B	C	E	F	I	G	h

5	止めビス	C2700W	2		M6×12(14)L
4	ボルト・ナット・座金	C3604	2		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	製図	担当	伊藤	年月日	09.6.10	尺度	1/2	名称	後付用よこ引きドレン アスファルト・シート防水用 張り掛け幅50mm ねじ込み式		図番	CI62010004
	検図		後藤		09.6.10			品名	HCS-5R		株式会社 中部コーポレーション	
	承認		江上		09.6.10							