



(単位: mm)

150	155	163.830	198	198	167	310	308	254	200	198	27	167	50	30	5.0	6.0	7.0
125	129	138.430	180	178	125	280	278	186	180	178	26	125	44	30	4.5	5.5	7.0
100	108	113.030	155	153	102	260	258	172	155	153	23	102	40	28	4.0	4.0	6.0
80	82	87.884	130	128	84	230	228	155	130	128	20	84	35	23.5	4.0	4.0	6.0
呼び	D	d(ネジ基準径)	A	B	C	a	b	C	H1	H2	H3	H4	J	L	t1	t2	t3

- *ネジ部dはJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。
- *ストレーナの有効開口面積は、排水管断面積の1.5倍以上です。
- *品番5のストレーナ固定小ねじのサイズは呼称75~100はM6×12L、呼称125~150はM6×14Lです。
- *品番7のスリーブにより指定の壁厚寸法になりますので、ご注文の際は壁厚寸法をご指示ください。
- *防水層の張り掛け幅が50mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し作業がより確実に出来ます。
- *露出防水としてもご使用できます。
- *防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。
- *呼称150の品番7のスリーブはLP-180を使用します。

7	スリーブ	硬質塩化ビニール	1	VU管/LP管				
6	アンカーボルト	SWRM	4	M6				
5	防水層押え締付けボルト	C3604	2	M8×50L				
4	ストレーナ固定小ねじ	C2700W	2	M6×12(14)L				
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート				
2	防水層押え	FC150	1	CSコート				
1	本体	FC150	1	CSコート				
品番	品名	材質	数量	備考				
品名	打込み用(アスファルト・シート防水用)ろく屋根用傾斜形ルーフトレン(RJ-BA)			寸法図				
	HCS-5SR							
承認	江上	検図	伊藤	製図	後藤	作図日	2012年10月1日	
株式会社 中部コーポレーション							図番	CI62010002