



ストレーナー詳細図

実容量:250L 許容流入流量:187.5L/min 4槽式

9	アンカー	SS400	一式	L-30×30×3
8	受 枠	SUS304	1	L-40×40×5
7	蓋(縞鋼板)	SS400	3	錆止め塗装(黒)
6	流 出 口	SUS304	1	内ネジソケット:100A
5	固定仕切板	SUS304	1	t=2.0
4	可動仕切板	SUS304	3	t=2.0
3	トラップ	硬質塩ビ	1	100A:掃除口付
2	ストレーナー	SUS304	1	6Mesh
1	本 体	SUS304	1	t=3.0
品番	品 名	材 質	数 量	備 考

※ 流出口方向を
ご指示下さい。

△					第三	担当	年月日	尺度	名称	-	図 番	SK6225H005-1
△					角	製 図	黄	'11.5.31	1/10			
△	流出口の表記変更	'14.6.9	黒田	近藤	法	検 図	川瀬	"		SUS製天吊・土間兼用側溝式グリース阻集器(蓋:SS製)		
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認		承認	川瀬	"		KO-1200 実容量:250L 4槽式		株式会社 中部コーポレーション

特記事項・・・指示無き製作基準は製品規格による。