



ストレーナー詳細図

実容量:420L 許容流入流量:315L/min 4槽式

品番	品名	材質	数量	備考
9	アンカー	SS400	一式	L-30×30×3
8	受枠	SUS304	1	L-40×40×5
7	蓋(縞鋼板)	SS400	3	錆止め塗装(黒)
6	流出口	SUS304	1	内ネジソケット:125A
5	固定仕切板	SUS304	2	t=2.0
4	可動仕切板	SUS304	3	t=2.0
3	トラップ	硬質塩ビ	1	125A:掃除口付
2	ストレーナー	SUS304	1	6Mesh付
1	本体	SUS304	1	t=3.0

※ 流出口方向をご指示下さい。

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	第三角法	担当	年月日	尺度	名称	品名	図番
△						製図	黄	'11.5.31	-	-	SK6225H006-1
△	流出口の表記変更	'14.6.9	黒田	近藤		検図	川瀬	"		SUS製天吊・土間兼用側溝式グリース阻集器(蓋:SS製)	株式会社 中部コーポレーション
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認		承認	川瀬	"		KO-1400 実容量:420L 4槽式	

特記事項・・・指示無き製作基準は製品規格による。