



- * 蓋は2枚割です。
- * 中枠は取り外しが出来ず。取り外しの際はTボックスレンチをご使用下さい。
(中枠部にはシーリング材が塗布されています。取り外す時はシーリング材を切り取って外して下さい。)
- * 開閉ハンドルF(別売品)をご使用下さい。
- * 破壊荷重は圧子φ330による数値です。
- * 安全荷重: 50KN(5.103kgf)
- * 破壊荷重: 200KN以上(20.409kgf以上)
- * 蓋の取外しはスライド式になっております。

7	中枠固定用ボルト	SUS304	2		M12×30L
6	パッキンB	クロロレン	2		
5	パッキンA	クロロレン	2		
4	キャップ	SUS304	4		
3	中枠	FCD500-7	1	CSコート	
2	受枠	FCD500-7	1	CSコート	
1	蓋	FCD500-7	2	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三角法	製 図	江上	93.05.27	尺 度 1/10	名 称 インターロッキングブロック充填化粧鉄蓋 スライド開閉式、鑄鉄目地、重荷重型	図 番 2171000111
	検 図	江上	93.05.27			
	承 認	江上	93.05.27			
品 名 MID-1-750					株式会社 中部コーポレーション	