



- * 蓋は2枚割です。
- * 中棧は取り外しが出来ます。取り外しの際はTボックスレンチをご使用下さい。
(中棧部にはシーリング材が塗布されています。取り外す時はシーリング材を切り取って外して下さい。)
- * 開閉ハンドルF(別売品)をご使用下さい。
- * 破壊荷重は圧子φ330による数値です。
- * 蓋の取外しはスライド式になっております。

安全荷重 : 50KN
(5.103kgf)
破壊荷重 : 200KN以上
(20.409kgf以上)

7	中棧固定ボルト	SUS304	2		M12×30L
6	パッキンB	クロロレン	2		
5	パッキンA	クロロレン	2		
4	キャップ	SUS304	4		
3	中棧	FCD500-7	1	CSコート	
2	受枠	FCD500-7	1	CSコート	
1	蓋	FCD500-7	2	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	規格名

第三 角 法	担当	年月日	尺度	名称 品名	インターロッキングブロック充填化粧鉄蓋 スライド開閉式、重荷重用	図番	2171001050	
	製図	後藤	99.4.9					1/10
	検図	伊藤	99.4.9					
	承認	江上	99.4.9		MID-1-900	株式会社	中部コーポレーション	