



- * インターロッキングブロック充填用です。
厚さ60mmのブロックが厚さの切断加工なしに使用できます。
- * パッキン付が標準です。
- * 開閉用ハンドルFをご使用下さい。(別売品)
- * 破壊荷重は圧子φ330による数値です。
- * 品番③のキャップ数は呼称350・450は2ヶ、
500・600は4ヶです。
- * SHASE-S209該当品
- * 機械設備工事標準図記号MJ I -PD 該当品

MID-1	600	669	650	70	7.0	692	600	720	110	200KN以上 (20.409kgf以上)	50KN (5.103kgf)		
	500	569	551			593	500	620					
	450	519	500			542	450	570					
	350	419	401			443	350	470					
型式記号	呼称	B	C	蓋	h	t	A	D	E	H	枠	破壊荷重	安全荷重

4	パッキン	クロロプレン	1		
3	キャップ	SUS304	*		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	規格名

第二角法	担当	年月日	尺度	名称	化粧鉄蓋(重荷重用) インターロッキングブロック充填用	図番	C2A3280040
	製図	後藤	01.3.6				
	検図	伊藤	01.3.6				
承認	江上	01.3.6	品名	MID-1	株式会社 中部コーポレーション		