

型式・呼称	荷重	蓋				受枠									破壊荷重	安全荷重
		B1	B2	h	t	A1	A2	C1	C2	P1	P2	Q1	Q2	H		
MID-1W(600×1200)	重荷重	684	674	70	9	734	1400	600	1277	465	1040	744	1410	110	200KN以上	50KN
MIA-2W(600×1200)	軽荷重	684	674	70	7	734	1400	600	1277	465	1040	744	1410	110	20KN以上	5KN

* インターロッキングブロック充填用です。
 厚さ60mmのブロックが厚さの切断加工なしに使用できます。
 * 開閉用ハンドルFをご使用下さい。(別売品)
 * 蓋は2枚割です。
 * 中棧は取り外しが出来ます。取り外しの際はTブロックスレンチをご使用下さい。
 (中棧部にはシーリング材が塗布されています。取り外す時はシーリング材を切り取って外して下さい。)
 * 破壊荷重は圧子φ330(MID-1W)とφ150(MIA-2W)による数値です。

7	パッキン	EPT	2		
6	固定ボルト	SUS304	2		
5	パッキン	クロロプレン	2		
4	キャップ	SUS304	4		
3	中棧	FCD500-7	1	錆止塗装	
2	受枠	FCD500-7	1	錆止塗装	
1	蓋(MIA-2W用)	FC200	2	CSコート	
	蓋(MID-1W用)	FCD500-7	2	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三

角

法

製図

後藤

97.09.30

検図

伊藤

97.09.30

承認

江上

97.09.30

担 当

年 月 日

尺 度

名 称

品 名

インターロッキングブロック充填化粧鉄蓋
 スライド開閉式 錆鉄目地

図 番

2171000650

MID-1W(重荷重用)
 MIA-2W(軽荷重用)

株式会社 中部コーポレーション