



断面Z-Z

*破壊荷重は圧子φ150による数値です。
 *サイズ300用はローラーが付きません。受枠に傾斜がついておりスライド開閉式となっております。

〈単位: mm〉

600	692	671	631	600	780	110	70	6.5	20KN以上 (2.041Kgf以上)	破壊荷重
500	592	571	531	500	680			6.0		
450	542	521	481	450	630			6.0		
350	442	421	381	350	530			5.5		
300	392	371	331	300	470			6.0		
呼称	A	B	C	D	E	H	h	t		

8	六角Uナット	SUS304	2		M10
7	六角ボルト	SUS304	2		M10
6	カラー	SUS304	2		φ14
5	ローラー	ナイロン	2		
4	キャップ	クロロレン	2		
3	パッキン	クロロレン	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面处理	備考

第三角法	製図	後藤	03.10.1	—	名称	インターロックブロック充填用化粧鉄蓋		図番	CB72170003
	検図	伊藤	03.10.1			軽荷重用 簡易密閉型 鑄鉄目地			
	承認	江上	03.10.1			ローラーズライド開閉式			
	品名	MSIA-2N				株式会社 中部コーポレーション			