



\*破壊荷重は圧子φ150による数値です。  
 \*サイズ300用はローラーが付きません。受枠に傾斜がついておりスライド開閉式となっております。

〈単位：mm〉

600	703	670	620	600	750			6.5	20KN以上
500	603	570	520	500	650			6.0	
450	553	520	470	450	600	110	70	6.0	
350	453	420	370	350	500			5.5	
300	403	370	320	300	470			6.0	
呼称	A	B	C	D	E	H	h	t	破壊荷重

9	六角Uナット	SUS304	2		M10
8	六角ボルト	SUS304	2		M10×L22
7	カラー	SUS304	2		φ14×L8,5
6	ローラー	ナイロン	2		
5	目地	SUS304	1式		
4	キャップ	SUS304	2		
3	パッキン	クロロレン	1		
2	枠	FC200	1	CSコート	
1	フタ	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三角法	年月日	02,07,10	尺度
	製図	生駒	
	検図	江上	

品名

インターロッキングブロック充填用 軽荷重型化粧鉄蓋  
 簡易密閉型・ステンレス目地 ローラー・スライド開閉型

MSIA-2NHS

図番

CB72170007

株式会社 中部コーポレーション