



断面Z-Z

\* サイズ300用はローラーが付きません。受枠に傾斜がついておりスライド開閉式となっております。  
 \* t寸法は有効肉厚を示します。  
 \* 破壊荷重は呼称300は圧子φ170、呼称350以上は圧子φ330による数値です。

<単位: mm>

600	692	671	631	600	780			10.0	200KN以上
500	592	571	531	500	680			9.0	
450	542	521	481	450	630	110	70	9.0	
350	442	421	381	350	530			7.0	
300	392	371	331	300	470			6.0	
呼称	A	B	C	D	E	H	h	t	破壊荷重

8	六角Uナット	SUS304	2		M10
7	六角ボルト	SUS304	2		M10×L22
6	カラー	SUS304	2		φ14×L8.5
5	ローラー	ナイロン	2		
4	キャップ	クロロレン	2		
3	パッキン	クロロレン	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	蓋	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面处理	備考

第三角法	担当	年月日	尺度	名称	インターロッキングブロック 充填用化粧鉄蓋 重荷重用 簡易密閉型 鋳鉄目地 ローラースライド開閉式	図番	CD32170001	
	製図	後藤	03.10.1					-
	検図	伊藤	03.10.1					
承認	江上	03.10.1		品名	MSID-1N	株式会社	中部コーポレーション	