



断面Z-Z

**サイズ300用はローラーが付きません。受枠に傾斜がついておりスライド開閉式となっております。
 *寸法は有効肉厚を示します。
 *破壊荷重は呼称300は圧子φ170、呼称350以上は圧子φ330による数値です。

〈単位：mm〉

600	703	670	620	600	750	110	70	9.0	200KN以上
500	603	570	520	500	650			8.0	
450	553	520	470	450	600			7.0	
350	453	420	370	350	500			6.0	
300	403	370	320	300	470			100KN以上	
呼称	A	B	C	D	E	H	h	t	破壊荷重

9	六角Uナット	SUS304	2		M10
8	六角ボルト	SUS304	2		M10×L22
7	カラー	SUS304	2		φ14×L8,5
6	ローラー	ナイロン	2		
5	目地	SUS304	1式		
4	キャップ	SUS304	2		
3	パッキン	クロロプレン	1		
2	枠	FC200	1	CSコート	
1	フタ	FCD500-7	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三角法	年月日	02.07.10	尺度	
	製図	生駒	-	
	検図	江上		

品名	簡易密閉型・ステンレス目地 ローラースライド開閉型 インターロックブロック充填用 重荷重型マンホール	図番	CB72170008
	MSID-1NHS	株式会社	中部コーポレーション