



防水層の張り掛け幅は、50mm

(単位: mm)

※	150	150	335	285	170	78	204	43	5.0	4.5	8.0	140	161
※	125	125	306	275	155	78	187	43	5.0	4.5	6.0	119	140
※	100	100	267	245	116	78	176	43	5.0	4.5	6.0	94	115
	75	75	251	220	100	78	147	43	4.5	4.5	6.0	71	92
※	65	65	241	196	90	78	138	43	4.5	4.5	5.0	61	78
※	50	50	221	176	70	78	123	43	4.5	4.5	5.0	45	62
	呼び	D	A	B	C	H1	H2	H3	t1	t2	t3	D1	D2

- \* 品番⑥のスリーブにより指定のH1(スラブ厚さ)寸法になります。
- \* 防水層の張り掛け幅は、50mmあります。
- \* 防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。
- \* 接続用の配水管はVU管・VP管兼用です。
- \* ストレーナの有効開口面積は、排水管断面積の1.5倍以上です。
- \* 呼び50.65.150はJCW301の規格品ではありません。

6	スリーブ	硬質塩化ビニール	1	VU管
5	アンカーボルト	SWRM	3	M6×20L
4	防水層押え締付けボルト	C3604	3	M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート
2	防水層押え	FC150	1	CSコート
1	本体	FC150	1	CSコート
品番	品名	材質	数量	備考
品名	打込み用(アスファルト・シート防水)ろく屋根用たて形ルーフトレン(RJ-AB)		寸法図	
	RAP-5S			
承認	江上	検図	伊藤	製図
			後藤	作図日
				2012年10月1日
	株式会社 中部コーポレーション			図番
				CI12010001