



(単位 : mm)

| | | | | | | | | | |
|----|---------|-----|-----|-----|---|----|----|----------|------------------------|
| 60 | 600×600 | 700 | 690 | 622 | 7 | 63 | 60 | 47.1 | 20.160 |
| 45 | 450×450 | 550 | 540 | 472 | | | | 29.5 | 14.760 |
| 30 | 300×300 | 400 | 390 | 322 | | | | 15.8 | 9.648 |
| 呼称 | 桁穴 | A | a | C | t | H1 | H2 | 質量(kg/枚) | 開口面積(mm ²) |

* 充填深さは40mmです。

* 開閉には専用ハンドルGH-3(別売品)をご使用下さい。

* パッキン付受枠(ST-CP)も用意しています。

* 本体のリップ数は呼称により異なります。(本図は呼称45を示します)

| | | | | | |
|----|-----|--------|----|-------|------|
| 4 | 受枠 | SUS304 | 1 | | ST-C |
| 3 | ナット | SUS304 | 4 | | |
| 2 | 目地 | SUS304 | 2 | | |
| 1 | 本体 | FC200 | 1 | CSコート | |
| 品番 | 品名 | 材質 | 個数 | 表面処理 | 備考 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|----------|----|----|----------------|---------|-----------------|
| 第二 角 法 | 年月日 | 94.12.22 | 尺度 | 品名 | カラ-舗装用柵蓋(T-2用) | 図番 | 2181000260 |
| | 製 図 | 小野 | — | | | TLFM-1S | 株式会社 中部コーポレーション |
| | 検 図 | | | | | | |